

Förberedelser

Köp ett delbart blixtlås passande i längd till hundens rygg. Använd slitstark tråd, eventuellt knapphålssilke till sy-arbetena (inte till sick-sack). Skyddsvästen sys på normal symaskin. Du behöver en vass sax. Använd jeans-nålar för att sy. Innan dess tvättas det kraftiga tyget (kevlar) eller cordura tyget i 30 grader. Den färdiga västen kan också tvättas i 30 grader. Obs. att kardborrlåset skall alltid vara vid tvättning.

1. Ta det levererade mönstret (8) och klipp till i pappersformat.
2. Mät upp hunden och jämför med mönstret. Mönstret kan vara för kort eller för långt i längden. Skulle bröstomfånget vara mindre klipp itu mönsterbågen på längden i mitten. Klipp bort hälften av det nya måttet längs mitten, på vänster och höger sidan och klistra ihop mönsterbågen igen.
3. Ta en tygbit (ej tänjbar gammalt jeans- eller bomullstyg) till ett grundmönster och klipp till hundens mått.
4. Prova på hunden. Var noga med bredden på bröstet och öppningar mellan frambenen och skyddet runt halsen så att ingenting skvaver och allt är skyddat som ska skyddas.
5. Om grundmönstret passar, klipp till corduran (2) om inte, ändra igen efter hundens mått.
6. Bred ut grundmönstret först och klipp till det kraftiga tyget (3), (den släta sidan mot hunden) sedan lägger du kevlarn på ovantyget, häfta ihop dem och klipp till ovantyget (längs sidan vid blixtlåsets infällning, öka tyget med 1.5 cm för att kunna sy fast blixtlåset och fälla in det).
7. Nu kan man sy ihop över- och undertyget använd sick-sack vid kantningen (spar blixtlås infällning).
8. När allting är ihopsytt, kasta kanterna en och en med sick-sack vid blixtlåsets infällning.
9. Sedan tar man gummibandet (3) till blixtlåsets infällning och klipper till det så att det passar ryggen och blixtlåset. Eventuellt fälla in gummibandet med sick-sack söm.

10. Nu syr man fast blixtlåset, en del på gummibandet och den andra delen på västen (man fallar in 1,5 cm av övertyget).
11. Nu syr man in den andra sidan av blixtlåset med gummibandet tyget fälls in här med.
12. Nu följer andra provningen. Möjlighet att korrigera.
13. Passar allt syr man fast de bifogade reflexbanden på längssidan.(gul-silver-gul eller liknande (6)
14. Sedan syr man ihop kanterna med passpoalband.
15. Nästa steg: Klipp till och sy skydd till blixtlåset av annat condura tyg. Också här kan man sy på reflex.
16. På detta skydd kan man man göra till en öppning nerefrån, som finns ritad på mönstret. Säkrar man den med ett kardborrband har du en väska till GPS sändare eller telemetriesändaren. Hunden slipper att ha dem runt halsen.
17. Haksidan av kardborrbandet sys på kanten på undersidan till skyddet och Flauschsidan (ruggat tyg) sys fast under vänstra blixtlåset (där det inte finns gummiinsats) ruggsidan sys alltid så att den visas mot hunden för att undvika skavställen.
18. Nu syr man fast täcklisten över blixtlåset (...?)
19. Foga samman främre bröststycken med gummibandet (4) (orange eller gul) och och slut till vid halsen. Efter behov kan man ha en längre eller kortare hals och istället för gummiband ett kardborrband.

Jag kommer inte att sy den här västen (Bernd)